



ESPECIFICACIONES TECNICAS MT200AC-E

VOLTAJE DE ENTRADA (V)	220V +/- 10%
FRECUENCIA (Hz)	50/60Hz
POTENCIA ABSORBIDA	7.2
CICLO DE TRABAJO	60% a 200A / 100% a 155A
VOLTAJE AL VACIO (VOLT)	78V
RANGO DE AMPERAJE (AMP)	10-200A
EFICIENCIA (%)	65%
FACTOR DE POTENCIA	0.76
CLASE PROTECTOR	IP21S
PESO MAQUINA (KG)	9 kg
DIMENSIONES (mm)	490x210x330mm

CARACTERISTICAS

- Maquina Inverter diseñada para soldar Aluminio y Acero Inoxidable
 - Procesos TIC con pulso
 - Procesos TIG AC/DC con HF/MMA
 - Inicio al arco en TIG, por alta frecuencia y Lift Arc
 - Sistema 2T/4T
 - Tiene rampa completa
 - Peso liviano y dimensiones compactas
 - Protección inteligente para sobrecarga y sobrecalentamiento
 - Pantalla LED
 - Conexión con conectores rápidos de gran tamaño
 - Control de Partida caliente y fuerza de arco
- INCLUYE:**
- Pistola TIG, Kit Porta Electrodo, Kit Prensa Toma Tierra, Repuestos TIG, pedal TIG y Manual de Usuario.
 - Garantía de 1 año en nuestro servicio técnico



El Roble 1090-D Parque Industrial Valle Grande

Lampa-Santiago

Fono: 227784459

www.cimex.cl